




Principal

Alcance	Linergy
Nome do produto	Linergy TR
Tipo de produto ou componente	Bloco terminal
Nome abreviado do dispositivo	TRV
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de ligação
Tipo de bloco de terminais	Passagem
Nível de bloco de terminais	1
Modo de montagem	Encaixe
Secção nominal	16 mm ²
Comprimento	55,5 mm
Cor	Azul
Quantidade por conjunto	Conjunto de 50

Complementar

Largura	12,2 mm
Altura	55 mm
Ligações - terminais	1 x terminal de parafuso montante M5) 1 x terminal de parafuso jusante M5)
Number of connections	2
Posição de ligação	Lateralmente
Número de entrada de medição	2
Secção do cabo	0,2...10 Mm ² , flexível cabo(s) com extremidade do cabo 0,2...16 Mm ² , sólido cabo(s) com extremidade do cabo 1,5...25 Mm ² , sólido cabo(s) sem extremidade do cabo 1,5...25 mm ² , flexível cabo(s) sem extremidade do cabo
Binário de aperto	2,5...3 N.m
Comprimento da tira do fio	14 mm
Tipo de ferramenta	Ligação chave de fenda Ao desligar chave de fenda
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	1000 Vem conformidade com EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 Vem conformidade com ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
[In] corrente nominal	76 Aem conformidade com EN/IEC 60947-7-1 85 A cURus 85 A CSA 73 Aem conformidade com ATEX Exe II Ex II 2 GD
Material	Poliamida 6/6 caixa isoladora Liga de cobre conector e parafuso Liga de cobre ligação comum Chromium-nickel steel spring
Perda dielétrica	0,01 a 1 MHzem conformidade com IEC 60250 0,01 a 1 MHzem conformidade com VDE 0303-T4
Constante dielétrica	3,7 a 1 MHz
Resistividade	10000 MΩ.Mem conformidade com IEC 60093 10000 MΩ.mem conformidade com VDE 0303-T30

Resistência de superfície	1000 GΩem conformidade com IEC 60093 1000 GΩem conformidade com VDE 0303-T30
Resistência à contracção	500 CTI (> 400 kV)em conformidade com IEC 60093 500 CTI (> 400 kV)em conformidade com VDE 0303-T30
Retardamento de chamas	V0, espessura0,8 mmem conformidade com UL 94
Peso net	30 g
Compatibilidade gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidade do produto	Armário Spacial

Ambiente

Certificações do produto	ATEX DNV VDE EAC CURus CSA GL LR IEC-Ex
Força dieléctrica	1000 Vem conformidade com IEC 60243-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...130 °Cem conformidade com IEC 60216-1 -40...130 °Cem conformidade com VDE 0304-T21

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	30 g
Pacote 1 Altura	9,5 cm
Pacote 1 largura	11,5 cm
Pacote 1 Comprimento	36 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	50
Peso do pacote 2	1,55 kg
Pacote 2 Altura	9,5 cm
Largura do pacote 2	11,5 cm
Comprimento do pacote 2	36 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	300
Pacote 3 Peso	9,989 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo
Garantia contractual	
Garantia	18 months