



Principal

Alcance	Linergy
Nome do produto	Linergy TR
Tipo de produto ou componente	Bloco terminal
Nome abreviado do dispositivo	TRR
Tipo de bloco de terminais	Interrupção de suporte amovível
Componente de ligação associado	Laminado Díodo Fusível cilíndrico
Nível de bloco de terminais	1
Modo de montagem	Encaixe
Secção nominal	2,5 mm ²
Comprimento	72 mm
Cor	Cinzento
Quantidade por conjunto	Conjunto de 50

Complementar

Tamanho do fusível	5 x 20 mm 6 x 32 mm
Largura	5,2 mm
Altura	36,5 mm
Ligações - terminais	1 x terminal de mola montante 2 x terminal de mola jusante
Number of connections	3
Posição de ligação	Parte superior
Número de entrada de medição	2
Secção do cabo	0,08...2,5 Mm ² , flexível sem extremidade do cabo 0,8...4 mm ² , sólido
Comprimento da tira do fio	10 mm
Tipo de ferramenta	Ao desligar chave de fenda Ligação chave de fenda
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	400 Vem conformidade com EN/IEC 60947-7-1 300 V cURus 300 V CSA
[In] corrente nominal	20 Aem conformidade com EN/IEC 60947-7-1 16 A CSA 16 A cURus
Material	Poliamida 6/6 caixa isoladora
Perda dielétrica	0,01 a 1 MHzem conformidade com IEC 60250 0,01 a 1 MHzem conformidade com VDE 0303-T4
Constante dielétrica	3,7 a 1 MHz
Resistividade	10000 MΩ.Mem conformidade com IEC 60093 10000 MΩ.mem conformidade com VDE 0303-T30
Resistência de superfície	1000 GΩem conformidade com IEC 60093 1000 GΩem conformidade com VDE 0303-T30
Resistência à contracção	500 CTI (> 400 kV)em conformidade com IEC 60093 500 CTI (> 400 kV)em conformidade com VDE 0303-T30
Retardamento de chamas	V0, espessura 0,8 mmem conformidade com UL 94

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Peso net	8,6 g
Compatibilidade gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidade do produto	Armário Spacial

Ambiente

Certificações do produto	EAC CSA cURus
Força dieléctrica	1000 Vem conformidade com IEC 60243-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...130 °Cem conformidade com IEC 60216-1 -40...130 °Cem conformidade com VDE 0304-T21

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	9 g
Pacote 1 Altura	5 cm
Pacote 1 largura	7 cm
Pacote 1 Comprimento	27 cm
Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	50
Peso do pacote 2	478 g
Pacote 2 Altura	5 cm
Largura do pacote 2	7 cm
Comprimento do pacote 2	27 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------