



### Principal

Alcance	Linergy
Nome do produto	Linergy DS
Tipo de produto ou componente	Bloco de distribuição

### Complementar

Suporte de montagem	Calha DIN
Compatibilidade gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
Compatibilidade do produto	Armário Spacial
Identificação de pólos	4P
Saídas do bloco de distribuição	4 x 12 holes
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA Ph/N 440 V CA Ph/Ph
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	125 A a 40 °C
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	4,2 kA para 1 s
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível	26 kA
Ligações - terminais	Distribuição terminal de parafuso 4 cabo(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> rígido Distribuição terminal de parafuso 4 cabo(s) 1,5...10 mm <sup>2</sup> flexível com extremidade do cabo Alimentação terminal de parafuso 1 cabo(s) 10...35 mm <sup>2</sup> rígido Alimentação terminal de parafuso 1 cabo(s) 4...25 mm <sup>2</sup> flexível com extremidade do cabo Distribuição terminal de parafuso 7 cabo(s) 2,5...25 mm <sup>2</sup> rígido Distribuição terminal de parafuso 7 cabo(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> flexível com extremidade do cabo
Binário de aperto	Distribuição 2 N.m plano chave de fendas 7,5 mm Distribuição 2 N.m PZ2 chave de fendas 7,5 mm Alimentação 2,5 N.m plano chave de fendas 9 mm Alimentação 2,5 N.m PZ2 chave de fendas 9 mm Distribuição 2 N.m plano chave de fendas 6,5 mm Distribuição 2 N.m PZ2 chave de fendas 6,5 mm
Distancias de 9 milímetros	14
Altura	100 mm
Largura	126 mm
Profundidade	50,5 mm
Peso net	0,386 kg
Cor	Branco RAL 9003)

## Ambiente

Graus de poluição	3
Categoria de sobretensão	III
Força dielétrica	2500 V
Normas	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...55 °C

## Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	463 g
Pacote 1 Altura	5,5 cm
Pacote 1 largura	10,7 cm
Pacote 1 Comprimento	13 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	34
Peso do pacote 2	16,104 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	272
Pacote 3 Peso	136,576 kg
Pacote 3 Altura	50 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

## Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	<a href="#">Declaração REACh</a>
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------