




Principal

Alcance	Linery
Nome do produto	Linery DS
Tipo de produto ou componente	Bloco de distribuição

Complementar

Suporte de montagem	Calha DIN
Compatibilidade gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidade do produto	Armário Spacial
Identificação de pólos	4P
Saídas do bloco de distribuição	4 x 12 holes
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA Ph/N 440 V CA Ph/Ph
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	160 A a 40 °C
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	8,4 kA para 1 s
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível	36 kA
Ligações - terminais	Distribuição terminal de parafuso 8 cabo(s) 2,5...25 mm² rígido Distribuição terminal de parafuso 8 cabo(s) 1,5...16 mm² flexível com extremidade do cabo Distribuição terminal de parafuso 3 cabo(s) 4...25 mm² flexível com extremidade do cabo Alimentação terminal de parafuso 1 cabo(s) 25...70 mm² rígido Alimentação terminal de parafuso 1 cabo(s) 16...50 mm² flexível com extremidade do cabo Distribuição terminal de parafuso 3 cabo(s) 10...35 mm² rígido
Binário de aperto	Distribuição 2 N.m plano chave de fendas 7,5 mm Distribuição 2 N.m PZ2 chave de fendas 7,5 mm Alimentação 5 N.m plano chave de fendas 12 mm Alimentação 5 N.m PZ2 chave de fendas 12 mm Distribuição 2,5 N.m plano chave de fendas 9 mm Distribuição 2,5 N.m PZ2 chave de fendas 9 mm
Distancias de 9 milímetros	18
Altura	100 mm
Largura	162 mm
Profundidade	50,5 mm
Peso net	0,557 kg
Cor	Branco RAL 9003)

Ambiente

Graus de poluição	3
Categoria de sobretensão	III
Força dieléctrica	2500 V
Normas	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...55 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	623 g
Pacote 1 Altura	5,5 cm
Pacote 1 largura	10,8 cm
Pacote 1 Comprimento	18 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	25
Peso do pacote 2	16,034 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------