



Principal

Alcance	Lineryg
Nome do produto	Lineryg DS
Tipo de produto ou componente	Módulo de extensão
Pente, distribuição bloco terminal tipo de acessório	Barramento do neutro
Identificação de pólos	1N
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessórios de ligação

Complementar

Saídas do bloco de distribuição	12 holes
Suporte de montagem	Montagem directa no traseiro
Modo de montagem	Por parafusos
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA Ph/N
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	125 A a 40 °C
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kVem conformidade com EN/IEC 61439-1
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	3,5 kA para 1 s
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível	20 kA
Comprimento de barramento	125 mm
Distancias de 9 milímetros	14
18 mm	7
Altura	20 mm
Largura	125 mm
Profundidade	35 mm
Peso net	111 g
Ligações - terminais	Alimentação terminal de parafuso 1 cabo(s) 10...35 mm ² rígido Alimentação terminal de parafuso 1 cabo(s) 4...25 mm ² flexível com extremidade do cabo Distribuição terminal de parafuso 7 cabo(s) 2,5...25 mm ² rígido Distribuição terminal de parafuso 7 cabo(s) 1,5...16 mm ² flexível com extremidade do cabo Distribuição terminal de parafuso 4 cabo(s) 1,5...16 mm ² rígido Distribuição terminal de parafuso 4 cabo(s) 1,5...10 mm ² flexível com extremidade do cabo
Binário de aperto	Alimentação 2,5 N.m PZ2 chave de fendas 9 mm Alimentação 2,5 N.m plano chave de fendas 9 mm Distribuição 2 N.m PZ2 chave de fendas 7,5 mm Distribuição 2 N.m plano chave de fendas 7,5 mm Distribuição 2 N.m PZ2 chave de fendas 6,5 mm Distribuição 2 N.m plano chave de fendas 6,5 mm
Compatibilidade gama	Compact

Ambiente

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 EN/IEC 61439-1
Graus de poluição	3
Categoria de sobretensão	III
Força dielétrica	2500 V
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...55 °C
Cor	Branco RAL 9003)

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	122 g
Pacote 1 Altura	2 cm
Pacote 1 largura	3,5 cm
Pacote 1 Comprimento	12,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	100
Peso do pacote 2	12,832 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------