



Principal

Alcance	Linery
Nome do produto	Linery DS
Tipo de produto ou componente	Bloco de distribuição

Complementar

Suporte de montagem	Calha DIN
Compatibilidade gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidade do produto	Armário Spacial
Identificação de pólos	1P
Saídas do bloco de distribuição	13 orifícios
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA Ph/N 440 V CA Ph/Ph
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	160 A a 40 °C
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	8,4 kA para 1 s
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível	36 kA
Ligações - terminais	Alimentação terminal de parafuso 2 cabo(s) 25...70 mm ² rígido Alimentação terminal de parafuso 2 cabo(s) 16...50 mm ² flexível com extremidade do cabo Distribuição terminal de parafuso 3 cabo(s) 2,5...25 mm ² rígido Distribuição terminal de parafuso 3 cabo(s) 1,5...16 mm ² flexível com extremidade do cabo Distribuição terminal de parafuso 8 cabo(s) 1,5...16 mm ² rígido Distribuição terminal de parafuso 8 cabo(s) 1,5...10 mm ² flexível com extremidade do cabo
Binário de aperto	Distribuição 2 N.m plano chave de fendas 7,5 mm Distribuição 2 N.m PZ2 chave de fendas 7,5 mm Distribuição 2 N.m plano chave de fendas 5,8 mm Distribuição 2 N.m PZ2 chave de fendas 5,8 mm Alimentação 9 N.m plano chave de fendas 12 mm Alimentação 9 N.m PZ2 chave de fendas 12 mm
Distancias de 9 milímetros	4
Altura	85 mm
Largura	36 mm
Profundidade	50,5 mm
Peso net	0,168 kg
Cor	Branco RAL 9003)

Ambiente

Graus de poluição	3
Categoria de sobretenção	III
Força dielétrica	2500 V
Normas	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...55 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	182 g
Pacote 1 Altura	5,2 cm
Pacote 1 largura	5 cm
Pacote 1 Comprimento	9 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	60
Peso do pacote 2	11,5 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	480
Pacote 3 Peso	104 kg
Pacote 3 Altura	45 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------