



Principal

Alcance	Linergy
Nome do produto	Linergy DS
Tipo de produto ou componente	Bloco de distribuição

Complementar

Suporte de montagem	Calha DIN
Compatibilidade gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Spacial TeSys
Compatibilidade do produto	Armário Spacial
Identificação de pólos	1P
Saídas do bloco de distribuição	14 holes
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA Ph/N 440 V CA Ph/Ph
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	250 A a 40 °C
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	14,4 kA para 1 s
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível	60 kA
Ligações - terminais	Distribuição terminal de parafuso 4 cabo(s) 1,5...16 mm ² rígido Distribuição terminal de parafuso 4 cabo(s) 1,5...10 mm ² flexível com extremidade do cabo Distribuição terminal de parafuso 8 cabo(s) 2,5...25 mm ² rígido Distribuição terminal de parafuso 8 cabo(s) 1,5...16 mm ² flexível com extremidade do cabo Alimentação terminal de parafuso 1 cabo(s) 35...120 mm ² rígido Alimentação terminal de parafuso 1 cabo(s) 23...95 mm ² flexível com extremidade do cabo Distribuição terminal de parafuso 1 cabo(s) 1,5...50 mm ² rígido Distribuição terminal de parafuso 1 cabo(s) 1,5...35 mm ² flexível com extremidade do cabo
Binário de aperto	Distribuição 2 N.m plano chave de fendas 7,5 mm Distribuição 2 N.m PZ2 chave de fendas 7,5 mm Alimentação 10 N.m plano chave de fendas 15,3 mm Alimentação 10 N.m PZ2 chave de fendas 15,3 mm Distribuição 4 N.m plano chave de fendas 10 mm Distribuição 4 N.m PZ2 chave de fendas 10 mm Distribuição 2 N.m plano chave de fendas 6 mm Distribuição 2 N.m PZ2 chave de fendas 6 mm
Distancias de 9 milímetros	5
Altura	85 mm
Largura	45 mm
Profundidade	50,5 mm

Peso net	0,252 kg
Cor	Branco RAL 9003)

Ambiente

Graus de poluição	3
Categoria de sobretensão	III
Força dieléctrica	2500 V
Normas	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...55 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	259 g
Pacote 1 Altura	5 cm
Pacote 1 largura	5,5 cm
Pacote 1 Comprimento	9 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	60
Peso do pacote 2	15,875 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------