

Planilha de Produto

Características

ZART12D

Controlo remoto exlhoist ste ard, 6 de movimento botões de pressão, botões 6 auxiliares de pressão, exposição



Principal

Linha de produto	Harmony eXLhoist
Tipo de produto ou componente	Controlo remoto portátil
Nome abreviado do dispositivo	ZART
Tipo de botão de controlo	6 configurável botão de pressão de movimento 6 configurável botão auxiliar de pressão

Complementar

Material	Involucro PC (policarbonato) Involucro PBT (tereftalato de polibutileno) Cobertura PP (polipropileno) Cobertura de protecção borracha EPDM
Função disponível	Função acelerómetro Função vibradora
Tipo de ecrã	Ecrã LCD 34 x 42 mm
Distância de funcionamento	50 m
Robustez mecânica	Resistência à queda livre 4.5 mem conformidade com IEC 60068-2-27
Tipo de rede de comunicação	Sem fios bluetooth de baixa energia
Frequência de transmissão	2,4 GHz
Distância de detecção máxima	100 m em campo aberto
Tempo de resposta	< 300 ms a full duplex
Tempo de carregamento	900 s
Autonomia	30 h
Durabilidade mecânica	5000000 ciclos
Vida útil	5 ano
Largura	100 mm
Altura	340 mm
Profundidade	90 mm
Peso net	0,65 kg

Ambiente

Acordo rádio	FCC ARIB RSS ICASA ANATEL SRRC
Grau de protecção IP	IP65
Grau de protecção NEMA	NEMA 4
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-20...45 °C
Altitude de funcionamento	0...2000 m
Altitude de armazenamento	0...3000 m
Resistência à vibração	0,075 mm (f = 10...55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6

Resistência ao choque	100 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
Humidade relativa	0...95 % a -20...60 °C em funcionamento
Certificações do produto	C-Tick CSA CE JIS KC EAC UL

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	732 g
Pacote 1 Altura	10,2 cm
Pacote 1 largura	10,7 cm
Pacote 1 Comprimento	33,7 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	4
Peso do pacote 2	3,444 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------