



Principal

Alcance	PowerLogic
Nome do produto	CT
Tipo de produto ou componente	Transformador de corrente
Corrente secundária	5 A
Classe de precisão	Classe 0,5 a 3 VA Classe 1 a 5 VA
[In] corrente nominal	150 A

Complementar

Tipo de transformador de corrente	Tropicalizado para barramento e cabo
Rácio do transformador de corrente	150/5
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional	9 kA
Dinâmico corrente suportável	2.5 Ith
Factor de segurança	5
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tensão estipulada de isolamento	3 kV
Modo de montagem	Montagem interna
Suporte de montagem	Calha DIN Placa de montagem Barramento
Largura	Fora 56 mm
Altura	Fora 80 mm
Profundidade	Frame 43 mm Total 63 mm
Diâmetro	27 mm
Peso net	0,298 kg
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	3 kV
Classe de isolamento eléctrico	Classe B
Diâmetro exterior do cabo	27 mm
Abertura de barras	32.5 x 10.5 25.5 x 15.5
Selagem	Sem

Ambiente

Normas	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificações do produto	EAC CE
Grau de proteção IP	IP21
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	305 g
Pacote 1 Altura	7 cm
Pacote 1 largura	7 cm
Pacote 1 Comprimento	9,2 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	55
Peso do pacote 2	17,427 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------