



Principal

Alcance	Acti 9
Nome do produto	Acti9 STI
Tipo de produto ou componente	Desconector de fusível
Nome abreviado do dispositivo	STI
Identificação de pólos	3P

Complementar

[In] corrente nominal	2 A 4 A 6 A 10 A
Curva para fusíveis	GG AM
Tamanho do fusível	8,5 x 31,5 mm
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	400 V CA
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V CA 50/60 Hz
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	6
Altura	81 mm
Largura	54 mm
Profundidade	75 mm
Cor	Branco
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras roscadas1 cabo(s) 0,75...10 mm ² rígido Terminais de abraçadeiras roscadas1 cabo(s) 0,5...6 mm ² flexível Terminais de abraçadeiras roscadas2 cabo(s) 0,75...4 mm ² rígido Terminais de abraçadeiras roscadas2 cabo(s) 0,5...6 mm ² flexível
Comprimento da tira do fio	12 mm
Binário de aperto	2 N.m

Ambiente

Normas	IEC EN 60947-3 IEC 60269-1/2
Grau de proteção IP	IP21
Graus de poluição	3
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	167 g
Pacote 1 Altura	5,3 cm
Pacote 1 largura	7,5 cm
Pacote 1 Comprimento	8,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	4
Peso do pacote 2	728,8 g
Pacote 2 Altura	8,5 cm
Largura do pacote 2	9 cm
Comprimento do pacote 2	22,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	48
Pacote 3 Peso	9,166 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------