



## Principal

|                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linha de produto                  | Harmony XAW                                                                                  |
| Tipo de produto ou componente     | Estação de controlo completa                                                                 |
| Nome abreviado do dispositivo     | XAWG                                                                                         |
| Aplicação da estação de controlo  | Função de paragem de emergência                                                              |
| Material                          | Fibra de vidro reforçada                                                                     |
| Reposição                         | Rodar para abrir                                                                             |
| Composição da Estação de Controlo | 1 botão de pressão de cabeça de cogumelo, Ø 40 mm, vermelho, Acção de accionador 1 NF + 1 NF |

## Complementar

|                                           |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cor de Base da Caixa                      | Preto                                                                                                                                                                          |
| Cor da tampa                              | Preto                                                                                                                                                                          |
| Entrada de cabo                           | 1 entrada para buçim ISO M20                                                                                                                                                   |
| Largura                                   | 80 mm                                                                                                                                                                          |
| Profundidade                              | 70 mm                                                                                                                                                                          |
| Altura                                    | 146 mm                                                                                                                                                                         |
| Peso net                                  | 0,660 kg                                                                                                                                                                       |
| Marcação                                  | Ex tb IIIC T85°C Db IP65                                                                                                                                                       |
| Durabilidade mecânica                     | 300000 ciclos                                                                                                                                                                  |
| Proteção contra curto-circuitos           | 10 A fusível do cartucho tipo gG                                                                                                                                               |
| [Ie] corrente estipulada de funcionamento | 3 A a 240 V, AC-15, A600<br>6 A a 120 V, AC-15, A600<br>0,1 A a 600 V, DC-13, Q600<br>0,27 A a 250 V, DC-13, Q600<br>0,55 A a 125 V, DC-13, Q600<br>1,2 A a 600 V, AC-15, A600 |

## Ambiente

|                                            |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -20...60 °C                                                                                                                                                                        |
| Categoria de sobretensão                   | IIem conformidade com IEC 60536                                                                                                                                                    |
| Grau de proteção IP                        | IP65em conformidade com IEC 60529                                                                                                                                                  |
| Normas                                     | EN 60079-0:2009<br>EN 60079-31:2009<br>EN 60947-5-4<br>EN 61000-6-2<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>IEC 60079-0:2007<br>IEC 60079-31:2008<br>EN 60947-5-5<br>EN/ISO 13850 |
| Directivas                                 | 94/9/EC - diretiva ATEX                                                                                                                                                            |
| Zona de pó                                 | Zona 21 - 22                                                                                                                                                                       |
| Certificações do produto                   | INERIS 04ATEX0023X                                                                                                                                                                 |

## Unidades de embalagem

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Peso da embalagem (Lbs) | 0,580 kg |
| Pacote 1 Altura         | 0,130 dm |
| Pacote 1 largura        | 0,900 dm |
| Pacote 1 Comprimento    | 0,155 dm |

## Sustentabilidade da oferta

|                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamento REACH             | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| Diretiva RoHS da UE           | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                  | Sim                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Regulamento RoHS China        | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |

## Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|