



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti 9 ITA
Nome abreviado do dispositivo	ITA
Tipo de produto ou componente	Yearly programmable time switch
Aplicação do equipamento	Building
Tipo de bateria	Lítio
Número de canais	4
Linguagem do utilizador	Húngaro Norueguês Espanhol Francês Holandês Italiano Alemão Inglês Dinamarquês Português Sueco Romeno Checo Polaco Finlandês
Tonalidade	Branco RAL 9003)

Complementar

Corrente de comutação máxima	10 A - 250 V CA 1 6 A - 250 V CA 0,6
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA a 50/60 Hz
Número de entradas	2 entrada(s) impulso e mantido
Precisão	+/- 0.5 s/day 20 °C
Duração do ciclo	24 hours + 7 days + year
Número máximo de comutações	300
Duração mínima do intervalo	1 s
Função disponível	Cycle programming Manual or software programming Programação de impulsos External input for override Time synchronisation via antenna possible Troca automática horário verão/inverno
Tipo de ecrã	LCD retroiluminado
Duração da bateria	10 ano
Hora da cópia de segurança	10 years time and program saving
Tipo de definição	PIN code Função de ausência para férias
Ligações - terminais	Terminais de parafuso
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	8
Largura	71,5 mm
Altura	90 mm
Profundidade	63 mm

Função	12.5 kA
Ausência para férias	Sim
Mudança temporal	Automático
Atualizado por	GPS DCF77
Código de compatibilidade	ITA
Segmento de mercado	Pequenos edifícios

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-30...55 °C
Grau de protecção IP	IP21

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	365 g
Pacote 1 Altura	6,5 cm
Pacote 1 largura	7,8 cm
Pacote 1 Comprimento	12,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	18
Peso do pacote 2	7,025 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------