



Principal

Nome abreviado do dispositivo	I/O
Tipo de produto ou componente	Módulo de entradas/saídas
Compatibilidade gama	Masterpact MTZ Masterpact NT Masterpact NW Compact NSX ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200 PowerPact J PowerPact L PowerPact H PowerPact P PowerPact R
Nome do produto	Enerlin'X IO

Complementar

Tipo de rede de comunicação	Universal Logic Plug ligado 2 x RJ45 em paralelo
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V CD - 20...10 %
Consumo de corrente	165 mA
Compatibilidade electromagnética	Teste de imunidade de descarga electrostática em conformidade com EN/IEC 61000-4-2 Imunidade a campos irradiados 10 V / mem conformidade com EN/IEC 61000-4-3 Teste de imunidade contra sobretensão em conformidade com EN/IEC 61000-4-5
Número de entradas	6 digital 1 analógico
Tipo de entrada	Digital a estado 1 19,8...25,2 V - CD - 6,1...8,8 mA Digital a estado 0 0...19,8 V - CD - 0 mA
Número de saídas	3 digital
Tipo de saída	Digital 250 V - CA - 5 A
Comprimento do cabo	10 m
Modo de montagem	Por cliques
Suporte de montagem	Calha DIN de 35 mm
Tipo de controlo	Por software
Tempo de atraso	0...20 s
Frequência de vibração	5...8,4 Hz
Ligações - terminais	Bloco do terminal de parafusos
Certificações do produto	FCC GOST CE cULus
Normas	IEC 60947-6-2 UL 60950 IEC 60950 UL 508
Profundidade	70,6 mm
Altura	116 mm
Largura	71,7 mm
Peso net	229,5 g

Ambiente

Humidade relativa	5...85 %
Grau de proteção IP	Ligadores IP2x Painel frontal IP4X Outras partes IP 3x
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Graus de poluição	3
Retardamento de chamas	V0em conformidade com UL
Resistência ao choque	1000 m/s ²

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	297 g
Pacote 1 Altura	9 cm
Pacote 1 largura	8,8 cm
Pacote 1 Comprimento	12,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	24
Peso do pacote 2	7,752 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	P06
Número de unidades no pacote 3	192
Pacote 3 Peso	71,228 kg
Pacote 3 Altura	77 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------