



Principal

Linha de produto	Modicon TM3
Tipo de produto ou componente	Módulo de saída analógica
Compatibilidade gama	Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262
Número de saída analógica	4
Tipo da saída analógica	Corrente 4...20 mA Corrente 0...20 mA Tensão 0...10 V Tensão - 10...10 V

Complementar

Resolução de entrada analógica	12 bits 11 bits + sinal
Resolução de saída analógica	11 bits + sinal 12 bits
Valor LSB	2.44 mV 0...10 Vtensão 4.88 mV - 220 - 240Vtensão 4.88 µA 0...20 mAcorrente 3.91 µA 4...20 mAcorrente
Tipo de carga	Resistiva
Impedância de carga ôhmica	1 kOhm tensão 300 Ohm corrente
Tempo de estabilização	1 ms
Tempo de conversão	1 ms + 1 ms por canal o tempo de ciclo do controlador + 1
Erro de precisão absoluta	+/- 1 % da escala completa +/- 0,2 % da escala completa a 25 °C
Desvio de temperatura	+/- 0.01 %FS/°C
Precisão de repetição	+/- 0,4 %FS
Não linearidade	+ / - 0,2% FS
Propagação de saída	20 mV
Diafonia	<= 1 LSB
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V CC
Limites de tensão da alimentação	20,4...28,8 V
Tipo de cabo	Pares de cabo blindados <30 m para saída circuito
Consumo de corrente	40 mA a 5 V CC via conector de Bus sem carga 50 mA a 5 V CC via conector de Bus carga total 50 mA a 24 V CC via fonte de alimentação externa sem carga 125 mA a 24 V CC via fonte de alimentação externa carga total
Sinalização local	PWR 1 LED verde)
Ligação elétrica	11 x 2.5 mm² bloco de terminais de parafuso amovível com passo 5,08 milímetros adaptação para saídas e alimentação
Isolamento	Entre a saída e alimentação a 1500 V CA Entre a saída e lógica interna a 500 V CA
Marcação	CE
Resistência a sobretensão	1 KV fonte de alimentação modo comum conformidade com EN/IEC 61000-4-5 0,5 KV fonte de alimentação modo diferencial conformidade com EN/IEC 61000-4-5 1 kV saída modo comum conformidade com EN/IEC 61000-4-5

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Suporte de montagem	Tipo de topo TH35-15 calhaem conformidade com IEC 60715 Tipo de topo TH35-7.5 calhaem conformidade com IEC 60715 Placa ou painel com kit de fixação
Altura	90 mm
Profundidade	70 mm
Largura	23,6 mm
Peso net	0,115 kg

Ambiente

Normas	EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
Resistência a descarga electrostática	8 KV entrada de arem conformidade com EN/IEC 61000-4-2 4 kV no contactoem conformidade com EN/IEC 61000-4-2
Resistência a campos electromagnéticos	10 V/M 80 MHz...1 GHzem conformidade com EN/IEC 61000-4-3 3 V/M 1.4 GHz...2 GHzem conformidade com EN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHzem conformidade com EN/IEC 61000-4-3
Resistência a campos magnéticos	30 A/mem conformidade com EN / IEC 61000-4-8
Resistência a rajadas momentâneas rápidas	1 kVem conformidade com EN/IEC 61000-4-4 E/S)
Resistência a perturbações por condução, induzidas por campos de radiofrequência	10 V 0,15...80 MHzem conformidade com EN/IEC 61000-4-6 3 V frequência local (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz)em conformidade com Especificação Marinha(LR, ABS, DNV, GL)
Emissão electromagnética	Emissões de radiação - teste de nível: 40 dBµV/m QP classe A (10 m) a 30... 230 MHzem conformidade com EN/IEC 55011 Emissões de radiação - teste de nível: 47 dBµV/m QP classe A (10 m) a 230... 1000 MHzem conformidade com EN/IEC 55011
Imunidade a microcortes	10 ms
Temperatura do ar ambiente para a operação	-10...55 °C instalação horizontal -10...35 °C instalação vertical
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...70 °C
Humidade relativa	10...95 %, sem condensação em operação) 10...95 %, sem condensação em armazenamento)
Grau de protecção IP	IP21
Graus de poluição	2
Altitude de funcionamento	0...2000 m
Altitude de armazenamento	0...3000 m
Resistência à vibração	3,5 mm a 5...8,4 Hz ligado calha DIN 3 gn a 8,4...150 Hz ligado calha DIN
Resistência ao choque	15 gn para 11 ms

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	220 g
Pacote 1 Altura	7,422 cm
Pacote 1 largura	10,612 cm
Pacote 1 Comprimento	12,908 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	42
Peso do pacote 2	10,25 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------