



Principal

Linha de produto	Modicon M221
Tipo de produto ou componente	Cartucho de saída analógica
Compatibilidade do produto	Modicon M221C

Complementar

Número de saída analógica	2
Tipo da saída analógica	Tensão 0...10 V
Resolução de saída analógica	12 bits
Valor LSB	2.44 mV 0...10 V tensão
Tipo de carga	Resistiva
Impedância de carga ôhmica	$\geq 2 \text{ k}\Omega$
Tempo de conversão	20 ms
Tempo de estabilização	40 ms
Erro de precisão absoluta	+/- 1 % da escala completa +/- 0,3 % da escala completa a 25 °C
Desvio de temperatura	+/- 0.02 %FS/°C
Precisão de repetição	+/- 0,4 %FS
Não linearidade	+/- 0.01 %FS
Diafonia	$\leq 1 \text{ LSB}$
Tipo de cabo	Pares de cabo blindados
Ligação elétrica	3 x 1.5 mm ² 2 blocos de terminais de parafuso com passo 3,81 milímetros adaptação para saídas
Maximum cable distance between devices	Pares de cabo blindados <30 m para saída
Isolamento	Não isolados entre a saída analógica e lógica interna
Altura	41 mm
Profundidade	15 mm
Largura	35 mm
Peso net	0,015 kg

Ambiente

Imunidade a microcortes	10 ms
-------------------------	-------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	20 g
Pacote 1 Altura	3,5 cm
Pacote 1 largura	7 cm
Pacote 1 Comprimento	4,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02

Número de unidades no pacote 2	75
Peso do pacote 2	3,356 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------