

Principal

Linha de produto	Modicon M221
Tipo de produto ou componente	Cartucho de entrada analógica
Aplicação específica do produto	Embalagem
Compatibilidade do produto	Modicon M221C
Número de entrada analógica	2

Complementar

Tipo da entrada analógica	Corrente 4...20 mA Corrente 0...20 mA Tensão 0...10 V
Resolução de entrada analógica	12 bits
Valor LSB	2.44 mV 0...10 Vtensão 4.88 µA 0...20 mAcorrente 3.91 µA 4...20 mAcorrente
Tempo de conversão	20 ms
Duração de amostra	10 ms
Erro de precisão absoluta	Q0...Q7 a 25 °C +/- 1 % da escala completa
Desvio de temperatura	+/- 0.02 %FS/°C
Precisão de repetição	+/- 0,5 %FS
Não linearidade	+/- 0.01 %FS
Diafonia	<= 1 LSB
Tipo de cabo	Pares de cabo blindados
Ligação elétrica	3 x 1.5 mm² 2 blocos de terminais de parafuso com passo 3,81 milímetros adaptação para entradas
Maximum cable distance between devices	Pares de cabo blindados <30 m para entrada
Isolamento	Não isolados entre a entrada analógica e lógica interna
Altura	41 mm
Profundidade	15 mm
Largura	35 mm
Peso net	0,015 kg
Sobrecarga contínua admissível	13 V, tipo da entrada analógica: tensão 40 mA, tipo da entrada analógica: corrente
Impedância de entrada	<= 250 Ohm corrente >= 1 mOhm tensão

Ambiente

Imunidade a microcortes	10 ms
-------------------------	-------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	20 g
Pacote 1 Altura	3,5 cm
Pacote 1 largura	4,6 cm
Pacote 1 Comprimento	7 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	75
Peso do pacote 2	3,305 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------