



Principal

Linha de produto	Modicon M221
Tipo de produto ou componente	Cartucho de porta série
Compatibilidade do produto	Modicon M221C

Complementar

Tipo de ligação integrada	Ligação de série não isolada - bloco do terminal de parafusos para RS232 Ligação de série não isolada - bloco do terminal de parafusos para RS485
Velocidade de transmissão	1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) para comprimento de barramento de 15 m para RS485 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) para comprimento de barramento de 3 m para RS232
Protocolo da porta de comunicação	Ligação de série não isolada Modbus protocolo diretor / Secundário - RTU/ASCII ou SoMachine-Network
Isolamento	Não isolados entre linhas e lógica interna
Altura	41 mm
Profundidade	15 mm
Largura	35 mm
Peso net	0,015 kg

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	30 g
Pacote 1 Altura	3,569 cm
Pacote 1 largura	4,742 cm
Pacote 1 Comprimento	6,985 cm
Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	75
Peso do pacote 2	3,32 kg
Pacote 2 Altura	14,4 cm
Largura do pacote 2	29,2 cm
Comprimento do pacote 2	39,5 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim

Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------