



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Religador automático auxiliar
Nome abreviado do dispositivo	ARA iID
Composição de contactos de sinal	2 DE contactos sem tensão
Tensão do circuito de sinalização	24 V 10 mA CA / CC 230 V 1 A CA

Complementar

Tipo de Controlo	Inibição do automatismo mantido 230 V CA 50/60 Hz Último rearme impulso 230 V CA 50/60 Hz
Corrente de entrada	5 mA
Duração do impulso	>= 200 ms circuito de controlo
Tempo de resposta	< 500 ms
[Us] tensão de alimentação nominal	230 V CA 50/60 Hz
Consumo de potência	2 W
[Ui] tensão estipulada de isolamento	400 V
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kV
Valor da definição	Programa 1 15 tentativas de religamento, ciclo longo tempos fixos
Sinalização local	Intermitente laranja LED não operacional Intermitente verde LED funcionamento normal Intermitente vermelho LED religamento ciclo em curso Fixo vermelho LED religador automático bloqueado
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	NA
Distancias de 9 milímetros	7
Altura	93 mm
Largura	63 mm
Profundidade	75,5 mm
Peso net	470 g
Cor	Branco
Durabilidade elétrica	5000 ciclos
Provisão para encravamento	Encravamento
Comprimento da tira do fio	Fonte de alimentação 10 mm para fundo ligação Entrada 10 mm para fundo ligação Saída 8 mm para parte superior ligação
Binário de aperto	Fonte de alimentação 1 N.m Entrada 1 N.m Saída 0,7 N.m
Compatibilidade gama	Acti9 iID residual current circuit breaker (RCCB)
Compatibilidade do produto	4P iID

Ambiente

Grau de proteção IP	IP21em conformidade com IEC 60529 IP40 quadro modular)em conformidade com IEC 60529
Graus de poluição	3em conformidade com IEC 60947
Categoria de sobretensão	II
Tropicalização	2
Humidade relativa	93 % a 40 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	509 g
Pacote 1 Altura	9 cm
Pacote 1 largura	11 cm
Pacote 1 Comprimento	16 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	14
Peso do pacote 2	7,55 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------