



Principal

Linha de produto	Relés electromecânicos harmoniosos
Tipo de produto ou componente	Tomada
Disposição do terminal de contactos	Separado

Complementar

Compatibilidade do produto	Relé de encaixe RXG com 2 A/F
[Ui] tensão estipulada de isolamento	250 V
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 KV entre a bobina e o contacto with isolamento reforçado 4 KV entre os contactos with isolamento básico 4 KV entre pólos with isolamento básico 4 kV entre terminais and calha DIN with isolamento básico
[In] corrente nominal	5 A
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	250 Vem conformidade com IEC 300 Vem conformidade com UL
Força dieléctrica	5 KV entre a bobina e o contacto with isolamento reforçado 2,5 KV entre os contactos with isolamento básico 3 KV entre pólos with isolamento básico 3 kV entre terminais and calha DIN with isolamento básico
Ligações - terminais	Terminais de parafuso, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² AWG 22...AWG 14) flexível com extremidade do cabo Terminais de parafuso, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² AWG 22...AWG 17) flexível com extremidade do cabo Terminais de parafuso, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² AWG 20...AWG 16) sólido sem extremidade do cabo Terminais de parafuso, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² AWG 20...AWG 14) sólido sem extremidade do cabo
Tipo de parafuso	M3

Ambiente

Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...70 °C
Humidade relativa	10...85 %
Normas	CSA C22.2 No 14 IEC 61984 UL 508
Certificações do produto	EAC CE CSA UL DNV-GL
Grau de protecção IP	IP21
Categoria de sobretensão	III
Graus de poluição	3

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	39,7 g
Pacote 1 Altura	61,5 mm
Pacote 1 largura	16 mm
Pacote 1 Comprimento	80 mm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	441,2 g
Pacote 2 Altura	7,8 cm
Largura do pacote 2	8,4 cm
Comprimento do pacote 2	16,3 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	180
Pacote 3 Peso	17,7 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------