



Principal

Tipo de produto ou componente	Módulo de saída adicional
Compatibilidade gama	Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Tipo de entrada/saída	3 saída de relé
Número de saída discreta	3
Tipo de saída discreta	R4, R5, R6) relé normalmente aberto, tempo de amostragem: 1 ms

Complementar

Durabilidade elétrica	100000 ciclos
Corrente de comutação mínima	5 mA a 24 V CC
Corrente de comutação máxima	2 A a 250 V CA ligado indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 5 ms 2 A a 30 V CC ligado indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 5 ms 5 A a 250 V CA ligado resistiva carga, cos phi = 1 e L/R = 5 ms 5 A a 30 V CC ligado resistiva carga, cos phi = 1 e L/R = 5 ms
Ligação elétrica	Bloco do terminal de parafusos, 1,5 mm ² / AWG 16, 0,5 N.m
Peso net	0,4 kg

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	146 g
Pacote 1 Altura	6,5 cm
Pacote 1 largura	13 cm
Pacote 1 Comprimento	19 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	16
Peso do pacote 2	3,142 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------