



Principal

Alcance	EVlink
Tipo de produto ou componente	Charging cable
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessorio de cablagem
Número de fases da rede	Trifásico
Identificação de polos	3P + N
[In] corrente nominal	32 A
[Us] tensão de alimentação nominal	380...415 V CA 50/60 Hz
Número de soquete	2

Complementar

Plug type	T2 / contactos banhados a prata charging station end
Tipo de conector	T2 vehicle end contactos banhados a prata T2 charging station end contactos banhados a prata
Compatibilidade gama	EVlink parking EVF1 charging station EVlink parking EVW1 charging station EVlink parking EVF2 charging station EVlink parking EVW2 charging station EVlink Smart Wallbox EVB1 charging station EVlink Wallbox EVH2 charging station
Normas	IEC 62196-2 IEC 62196-1
Certificações do produto	CE
Comprimento	5 m
Peso net	3,2 kg
Cor	Cinzentos

Ambiente

Grau de proteção IP	IP45em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK10em conformidade com IEC 62262
Temperatura do ar ambiente para a operação	-30...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °C
Humidade relativa	5...95 %

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,394 kg
Pacote 1 Altura	11,5 cm
Pacote 1 largura	30 cm
Pacote 1 Comprimento	40 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	4
Peso do pacote 2	14,424 kg
Pacote 2 Altura	30 cm

Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------