



Principal

Nome do produto	SpaceLYnk
Tipo de produto ou componente	Controlador lógico

Complementar

Protocolo da porta de comunicação	Modbus IP (Internet Protocol) BACnet KNX
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V CD
Consumo de potência	2 W
LED indicator	CPU load LED verde) KNX powered/reset LED verde / vermelho)
Interface física	1 RJ45 1 RS485 1 RS232 1 TP-UART2
Porta Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Tipo de ligação integrada	1 porta USB 2.0
Tipo de controlo	RESET push-button
Ligações - terminais	KNX bus terminal de barramento 2 cabo(s) 0,8 mm ² Fonte de alimentação terminal de abraçadeira 1,5 mm ² Serial terminal de abraçadeira 1,5 mm ²
Suporte de montagem	Calha DIN
Altura	90 mm
Largura	52 mm
Profundidade	58 mm

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Altitude de funcionamento	<= 2000 m
Humidade relativa	0...93 %
Grau de protecção IP	IP21
Normas	IEC 60950-1

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	125 g
Pacote 1 Altura	7 cm
Pacote 1 largura	6 cm
Pacote 1 Comprimento	9,3 cm

Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	1,378 kg
Pacote 2 Altura	7,5 cm
Largura do pacote 2	19,6 cm
Comprimento do pacote 2	33 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	40
Pacote 3 Peso	6,067 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------