



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti 9 STD
Tipo de produto ou componente	Auxiliar de indicação remota
Nome abreviado do dispositivo	STD
Função disponível	Deteção do tipo de carga automático

Complementar

Aplicação do equipamento	Building
Tipo de carga	Lâmpada halogénea <= 400 W Lâmpada incandescente <= 400 W Lâmpada fluorescente compacta, regulável <= 80 W Lâmpada LED, regulável <= 60 W Lâmpada de halogéneo de baixa tensão com transformador electrónico <= 300 W Lâmpada de halogéneo de baixa tensão com transformador ferromagnético <= 400 W
Tipo de Controlo	Controle local botão de pressão Controlo remoto botão de pressão
Consumo de potência	0,8 VA
Perdas térmicas	3 W
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA - 15...10 % a 50 Hz
Tensão de entrada	8...230 V CA / CC
Tipo de protecção	Protecção electrónica contra sobrecargas Protecção electrónica contra temperatura elevada
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	2
Auxiliares ligados	Maximum 10 auxiliary push-buttons without light indication, distância: < 100 m
Tipo de regulador	Dimmer with memory
Altura	85 mm
Largura	18 mm
Profundidade	60 mm
Peso net	65 g

Ambiente

Grau de protecção IP	IP21
Normas	EN 60669-2-1 EN 60669-1
Directivas	2006/95/EC -diretiva baixa tensão 2004/108/EC - compatibilidade electromagnética
Temperatura do ar ambiente para a operação	-30...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-20...70 °C

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA, E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	108 g
Pacote 1 Altura	3,3 cm
Pacote 1 largura	8,3 cm
Pacote 1 Comprimento	10,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	86
Peso do pacote 2	9,906 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------