



### Principal

|                               |                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product              | Acti 9                                                                                                     |
| Nome do produto               | Acti 9 STD                                                                                                 |
| Tipo de produto ou componente | Auxiliar de indicação remota                                                                               |
| Nome abreviado do dispositivo | STD                                                                                                        |
| Função disponível             | Staircase function<br>Scene function<br>Detecção do tipo de carga automático<br>Configurable dimming speed |

### Complementar

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicação do equipamento                        | Building                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de carga                                   | Lâmpada halógena <= 400 W<br>Lâmpada incandescente <= 400 W<br>Lâmpada fluorescente compacta, regulável <= 80 W<br>Lâmpada LED, regulável <= 60 W<br>Lâmpada de halógeno de baixa tensão com transformador electrónico <= 300 W<br>Lâmpada de halógeno de baixa tensão com transformador ferromagnético <= 400 W |
| Tipo de Controlo                                | Controle local botão de pressão<br>Controlo remoto botão de pressão                                                                                                                                                                                                                                              |
| Consumo de potência                             | 0,8 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Perdas térmicas                                 | 3 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal | 230 V CA - 15...10 % a 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tensão de entrada                               | 8...230 V CA / CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo de protecção                               | Protecção electrónica contra sobrecargas<br>Protecção electrónica contra temperatura elevada                                                                                                                                                                                                                     |
| Suporte de montagem                             | Calha DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Distancias de 9 milímetros                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Auxiliares ligados                              | Maximum 10 auxiliary push-buttons without light indication, distância: < 100 m                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aplicação de interruptor                        | Central off/on                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Função de alarme                                | Snooze<br>Wake-up                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo de regulador                               | Dimmer with memory                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Altura                                          | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Largura                                         | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profundidade                                    | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso net                                        | 70 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Ambiente

|                                            |                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Grau de protecção IP                       | IP21                                                                                 |
| Directivas                                 | 2004/108/EC - compatibilidade electromagnética<br>2006/95/EC -directiva baixa tensão |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -30...50 °C                                                                          |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -20...70 °C                                                                          |

## Unidades de embalagem

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE       |
| Numero de unidades por emb.    | 1         |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 130 g     |
| Pacote 1 Altura                | 3,3 cm    |
| Pacote 1 largura               | 8,3 cm    |
| Pacote 1 Comprimento           | 10,5 cm   |
| Unidade de pacote tipo 2       | S03       |
| Número de unidades no pacote 2 | 86        |
| Peso do pacote 2               | 11,912 kg |
| Pacote 2 Altura                | 30 cm     |
| Largura do pacote 2            | 30 cm     |
| Comprimento do pacote 2        | 40 cm     |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                   |
| Regulamento REACH              | <a href="#"> Declaração REACH</a>                      |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme <a href="#"> Declaração RoHS Da EU</a>        |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                     |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#"> Sim</a>                                   |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#"> Declaração RoHS China</a>                 |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#"> Perfil Ambiental Do Produto</a>          |
| Perfil de Circularidade        | <a href="#"> Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a> |

## Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|