



Principal

Alcance	Thalassa
Nome do produto	Thalassa PLS
Nome abreviado do dispositivo	PLS
Enclosure type	Varia utilidades
Category	Módulo posterior isolante
Nominal height	180 mm
Nominal width	270 mm
Nominal depth	135 mm
Tipo de montagem	Montado na parede
Composição do dispositivo	1 parte traseira em gabinete
Tipo de corpo	Uma peça moldada
Tipo de capa frontal	Sem

Complementar

Material	Poliéster reforçado com fibra de Vidro
Cor	Corpo cinzento RAL 7035)
Normas	NEMA Classificacao 13 IEC 62208 NEMA 4X
Certificações do produto	UL

Ambiente

Classe de isolamento eléctrico	Classe II
Grau de proteção IP	IP66em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK09em conformidade com IEC 62262
Resistência a incêndios	960 °Cem conformidade com IEC 62208
Temperatura ambiente para armazenamento	-30...70 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	890 g
Pacote 1 Altura	15 cm
Pacote 1 largura	20 cm
Pacote 1 Comprimento	29 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------