



Principal

Alcance	Thalassa
Nome do produto	Thalassa PLS
Nome abreviado do dispositivo	PLS
Enclosure type	Varias utilidades
Category	Módulo posterior isolante
Nominal height	270 mm
Nominal width	540 mm
Nominal depth	135 mm
Tipo de montagem	Montado na parede
Composição do dispositivo	1 parte traseira em gabinete
Tipo de corpo	Uma peça moldada
Tipo de capa frontal	Sem

Complementar

Material	Poliéster reforçado com fibra de Vidro
Cor	Corpo cinzento RAL 7035)
Normas	IEC 62208 NEMA Classificacao 13 NEMA 4X
Certificações do produto	UL

Ambiente

Classe de isolamento eléctrico	Classe II
Grau de proteção IP	IP66em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK09em conformidade com IEC 62262
Resistência a incêndios	960 °Cem conformidade com IEC 62208
Temperatura ambiente para armazenamento	-30...70 °C

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	2,100 kg
Pacote 1 Altura	150,000 mm
Pacote 1 largura	560,000 mm
Pacote 1 Comprimento	290,000 mm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <input checked="" type="checkbox"/> Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Sim
Regulamento RoHS China	<input checked="" type="checkbox"/> Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/> Perfil Ambiental Do Produto

Garantía contractual

Garantía

24 meses