



Principal

Alcance	Thalassa
Nome do produto	Thalassa PLA
Enclosure type	Varias utilidades
Tipo de produto ou componente	Suporte para caixa + abraçadeira, dupla
Version	PLA
Nominal height	1250 mm
Nominal width	1000 mm
Nominal depth	320 mm
Tipo de montagem	Ao solo
Composição do dispositivo	1 parte superior 1 parte inferior 2 parte lateral 2 porta 2 painel posterior

Complementar

Tipo de corpo	Parte superior e inferior seladas montadas com partes laterais
Tipo de porta	Opaca frontal
Número de Portas	2
Abertura de porta	Direita e esquerda 120 °)
Tipo de Bloqueio	4 pontos de bloqueio de 5 mm de barra dupla
Acessibilidade para Operação	Posterior Topo
Peças removíveis	Porta por dobradiças Painel traseiro por Elemento de Fixação
Material	Poliéster reforçado com fibra de Vidro
Cor	Cinzeno RAL 7035)
Normas	UL 508 A IEC 62208
Grau de proteção NEMA	NEMA 12 NEMA 2 NEMA 13 NEMA 1
Certificações do produto	Veritas DNV Marine UL/cUL listado
Classe de isolamento eléctrico	Classe II

Ambiente

Grau de proteção IP	IP65em conformidade com IEC 60529 completamente selado)
Grau de protecção IK	IK10em conformidade com IEC 62262 porta lisa)
Resistência a incêndios	960 °Cem conformidade com IEC 62208
Temperatura ambiente para armazenamento	-35...90 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	51 kg
Pacote 1 Altura	129 cm
Pacote 1 largura	103 cm
Pacote 1 Comprimento	38 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------