



Principal

Alcance	Thalassa
Nome do produto	Thalassa PLA
Enclosure type	Varias utilidades
Tipo de produto ou componente	Suporte para caixa + abraçadeira, dupla
Version	PLAT
Nominal height	1250 mm
Nominal width	500 mm
Nominal depth	320 mm
Tipo de montagem	Ao solo
Composição do dispositivo	1 parte superior 1 parte inferior 2 parte lateral 1 painel posterior 1 porta 1 cobertura

Complementar

Tipo de corpo	Parte superior aberta e parte inferior selada montadas com partes laterais
Tipo de porta	Opaca frontal
Número de Portas	1
Abertura de porta	Reversível 120 °)
Tipo de Bloqueio	4 pontos de Fecho, Punho com Inserção de Barra Dupla de 5 milímetros
Acessibilidade para Operação	Posterior Topo Topo
Peças removíveis	Porta por dobradiças Painel traseiro por Elemento de Fixação Dossel por Elemento de Fixação
Material	Poliéster reforçado com fibra de Vidro
Cor	Cinzeno RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificações do produto	Veritas
Classe de isolamento eléctrico	Classe II

Ambiente

Grau de proteção IP	IP45em conformidade com IEC 60529 com cobertura ventilada)
Grau de protecção IK	IK10em conformidade com IEC 62262 porta lisa)
Resistência a incêndios	960 °Cem conformidade com IEC 62208
Temperatura ambiente para armazenamento	-35...90 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	29,909 kg
Pacote 1 Altura	126 cm
Pacote 1 largura	54 cm
Pacote 1 Comprimento	38 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------