



## Principal

|                               |                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance                       | Thalassa                                                                                                          |
| Nome do produto               | Thalassa PLA                                                                                                      |
| Enclosure type                | Varias utilidades                                                                                                 |
| Tipo de produto ou componente | Suporte para caixa + abraçadeira, dupla                                                                           |
| Version                       | PLAZT                                                                                                             |
| Nominal height                | 1000 mm                                                                                                           |
| Nominal width                 | 500 mm                                                                                                            |
| Nominal depth                 | 420 mm                                                                                                            |
| Tipo de montagem              | Ao solo                                                                                                           |
| Composição do dispositivo     | 1 parte superior<br>1 parte inferior<br>2 parte lateral<br>1 painel posterior<br>1 porta<br>1 cobertura<br>1 base |

## Complementar

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de corpo                  | Parte superior e inferior aberta montadas com partes laterais                                     |
| Tipo de porta                  | Opaca frontal                                                                                     |
| Número de Portas               | 1                                                                                                 |
| Abertura de porta              | Reversível 180 °)                                                                                 |
| Tipo de Bloqueio               | 4 pontos de Fecho, Punho com Inserção de Barra Dupla de 5 milímetros                              |
| Acessibilidade para Operação   | Topo<br>Fundo<br>Topo<br>Posterior                                                                |
| Peças removíveis               | Porta por dobradiças<br>Painel traseiro por Elemento de Fixação<br>Dossel por Elemento de Fixação |
| Material                       | Poliéster reforçado com fibra de Vidro                                                            |
| Cor                            | Cinzeno RAL 7035)                                                                                 |
| Normas                         | IEC 62208                                                                                         |
| Certificações do produto       | Veritas                                                                                           |
| Classe de isolamento eléctrico | Classe II                                                                                         |

## Ambiente

|                                         |                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grau de proteção IP                     | IP45em conformidade com IEC 60529 com o tipo de pedestal aberto parte de baixo e copa ventilada) |
| Grau de protecção IK                    | IK10em conformidade com IEC 62262 porta lisa)                                                    |
| Resistência a incêndios                 | 960 °Cem conformidade com IEC 62208                                                              |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -35...90 °C                                                                                      |

## Unidades de embalagem

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Unidade de pacote tipo 1    | PCE       |
| Numero de unidades por emb. | 1         |
| Peso da embalagem (Lbs)     | 29,306 kg |
| Pacote 1 Altura             | 110,5 cm  |
| Pacote 1 largura            | 53 cm     |
| Pacote 1 Comprimento        | 45 cm     |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                     |

## Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|