



Principal

Alcance	Thalassa
Nome do produto	Thalassa PLM
Nome abreviado do dispositivo	PLM
Enclosure type	Varias utilidades
Category	Invólucro compacto
Nominal height	308 mm
Nominal width	255 mm
Nominal depth	160 mm
Tipo de montagem	Montado na parede
Composição do dispositivo	1 corpo 1 porta 1 fechadura
Tipo de porta	Transparente
Tipo de Bloqueio	Fechadura de barra Dupla de 3 milímetros

Complementar

Número de Fechaduras	1
Descrição da placa de montagem	SEM placa de montagem
Acessibilidade para Operação	Topo
Peças removíveis	Porta por dobradiças
Material	Corpo poliéster reforçado com fibra de Vidro Porta vidro temperado
Cor	Cinzeno RAL 7035)
Normas	IEC 62208 Classificacao NEMA 4X NEMA Classificacao 13
Certificações do produto	UL
Classe de isolamento eléctrico	Classe II

Ambiente

Grau de proteção IP	IP66em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com IEC 62262
Resistência a incêndios	960 °Cem conformidade com IEC 62208
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...80 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,4 kg
Pacote 1 Altura	26 cm
Pacote 1 largura	18 cm
Pacote 1 Comprimento	33 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------