



### Principal

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Alcance                       | Thalassa                                                 |
| Nome do produto               | Thalassa PLM                                             |
| Nome abreviado do dispositivo | PLM                                                      |
| Enclosure type                | Varias utilidades                                        |
| Category                      | Invólucro compacto                                       |
| Nominal height                | 647 mm                                                   |
| Nominal width                 | 436 mm                                                   |
| Nominal depth                 | 250 mm                                                   |
| Tipo de montagem              | Montado na parede                                        |
| Composição do dispositivo     | 1 corpo<br>1 porta<br>1 placa de montagem<br>2 fechadura |
| Tipo de porta                 | Opaca                                                    |
| Tipo de Bloqueio              | Fechadura de barra Dupla de 3 milímetros                 |

### Complementar

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Número de Fechaduras           | 2                                                                 |
| Descrição da placa de montagem | Simples aço                                                       |
| Acessibilidade para Operação   | Topo                                                              |
| Peças removíveis               | Porta por dobradiças<br>Placa de montagem por Elemento de Fixação |
| Material                       | Poliéster reforçado com fibra de Vidro                            |
| Cor                            | Cinzeno RAL 7035)                                                 |
| Normas                         | IEC 62208<br>NEMA Classificacao 13<br>Classificacao NEMA 4X       |
| Certificações do produto       | UL                                                                |
| Classe de isolamento eléctrico | Classe II                                                         |

### Ambiente

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Grau de proteção IP                        | IP66em conformidade com IEC 60529   |
| Grau de protecção IK                       | IK10em conformidade com IEC 62262   |
| Resistência a incêndios                    | 960 °Cem conformidade com IEC 62208 |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -40...80 °C                         |

### Unidades de embalagem

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE     |
| Numero de unidades por emb.    | 1       |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 13,1 kg |
| Pacote 1 Altura                | 45 cm   |
| Pacote 1 largura               | 27,5 cm |
| Pacote 1 Comprimento           | 68 cm   |
| Unidade de pacote tipo 2       | CAR     |
| Número de unidades no pacote 2 | 1       |
| Peso do pacote 2               | 13,1 kg |
| Pacote 2 Altura                | 71,5 cm |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Largura do pacote 2     | 27,5 cm |
| Comprimento do pacote 2 | 46 cm   |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                                               |
| Regulamento REACH              |  <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                  |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                                                                                                                 |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                                                 |
| Informações das isenções RoHS  |  <a href="#">Sim</a>                                                                               |
| Regulamento RoHS China         |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                             |
| Divulgação Ambiental           |  <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                       |

## Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|