



Principal

Alcance	Thalassa
Nome do produto	Thalassa PLS
Nome abreviado do dispositivo	PLS
Enclosure type	Varias utilidades
Category	Caixa modular isolante
Nominal height	360 mm
Nominal width	540 mm
Nominal depth	180 mm
Tipo de montagem	Montado na parede
Composição do dispositivo	1 Cobertura em gabinete 1 parte traseira em gabinete Parafusos de aperto
Tipo de corpo	Uma peça moldada
Tipo de capa frontal	Baixa cobertura transparente
Tipo de Bloqueio	Parafuso de fenda

Complementar

Peças removíveis	Cobertura parafuso de bloqueio
Material	Cobertura policarbonato Posterior poliéster reforçado com fibra de Vidro
Cor	Corpo cinzento RAL 7035)
Normas	IEC 62208 NEMA 4X NEMA Classificacao 13
Certificações do produto	UL

Ambiente

Classe de isolamento eléctrico	Classe II
Grau de proteção IP	IP66em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK09em conformidade com IEC 62262
Resistência a incêndios	960 °Cem conformidade com IEC 62208
Temperatura ambiente para armazenamento	-30...70 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	4,225 kg
Pacote 1 Altura	18 cm
Pacote 1 largura	38 cm
Pacote 1 Comprimento	55 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------