



Principal

Linha de produto	Mureva Styl
Product or component type	Comutador do interruptor
Apresentação do dispositivo	Produto completo
Tonalidade	Cinzento RAL 7016)

Complementar

Montagem do dispositivo	Superfície
Função de interruptor	Comutador escada duplo
Actuador	Interruptor (de tecla) basculante
Corrente nominal	10 AX
Tipo de carga	Load for energy saving lamps with ballast 100 W
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	250 V CA
Condição de utilização	Interior / exterior
Material	SEBS Latão ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Modo de fixação	Por parafusos
Capacidade de conexão	1.5...2.5 mm ² para rígido cabo(s) 1.5...2.5 mm ² para entrançado cabo(s) 1.5...2.5 mm ² para flexível cabo(s)
Comprimento da tira do fio	13 mm
Entrada de cabo	Válvula de fácil acesso diâmetro: 6...20 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano
Altura	76 mm
Largura	76 mm
Profundidade	64 mm
Profundidade	64 mm

Ambiente

Etiquetas de qualidade	CE NF AENOR EAC
Grau de protecção IP	IP55
Grau de protecção IK	IK08
Retardamento de chamas	Auto-extinguível 650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Normas	EN 60669-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...40 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...55 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	125 g
Pacote 1 Altura	6,5 cm
Pacote 1 largura	7,6 cm
Pacote 1 Comprimento	7,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	1,35 kg
Pacote 2 Altura	16 cm
Largura do pacote 2	8 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	S04
Número de unidades no pacote 3	60
Pacote 3 Peso	8,954 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	40 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------