



Principal

Linha de produto	Mureva Styl
Tipo de produto ou componente	Tomada-ficha
Apresentação do dispositivo	Produto completo
Orientação dos pólos da tomada	2P+PE com persianas
Descrição da norma da tomada	Terra
Norma da tomada	Schuko
Tonalidade	Cinzento RAL 7016)

Complementar

Montagem do dispositivo	Superfície
Corrente nominal	16 A
Número de tomadas de corrente de energia	1
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	250 V CA
Condição de utilização	Interior / exterior
Material	Latão PC (policarbonato) PP (polipropileno)
Modo de fixação	Por parafusos
Capacidade de conexão	1...2.5 mm ² para rígido cabo(s) 1...2.5 mm ² para entrançado cabo(s) 1...2.5 mm ² para flexível cabo(s)
Comprimento da tira do fio	13 mm
Entrada de cabo	Válvula de fácil acesso diâmetro: 6...12 mm
Altura	76 mm
Largura	76 mm
Profundidade	64 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano

Ambiente

Etiquetas de qualidade	EAC AENOR
Grau de protecção IP	IP55
Grau de protecção IK	IK08
Retardamento de chamas	Auto-extinguível 650 °C em conformidade com IEC 60695-2-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...40 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...55 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	130 g
Pacote 1 Altura	6,5 cm
Pacote 1 largura	7,5 cm
Pacote 1 Comprimento	7,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	1,393 kg
Pacote 2 Altura	8 cm
Largura do pacote 2	16 cm
Comprimento do pacote 2	39,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	S04
Número de unidades no pacote 3	60
Pacote 3 Peso	8,999 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	40 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------