



### Principal

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Linha de produto               | Mureva Styl         |
| Tipo de produto ou componente  | Tomada-ficha        |
| Apresentação do dispositivo    | Mecanismo           |
| Orientação dos pólos da tomada | 2P+PE com persianas |
| Descrição da norma da tomada   | Terra               |
| Norma da tomada                | Schuko              |
| Tonalidade                     | Branco RAL 9003)    |

### Complementar

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montagem do dispositivo                         | Encastrado<br>Superfície                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Corrente nominal                                | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Número de tomadas de corrente de energia        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal | 250 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Condição de utilização                          | Interior / exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material                                        | Latão<br>PP (polipropileno)<br>PC (policarbonato)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modo de fixação                                 | Por parafusos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capacidade de conexão                           | 1...2.5 mm <sup>2</sup> para rígido cabo(s)<br>1...2.5 mm <sup>2</sup> para entrançado cabo(s)<br>1...2.5 mm <sup>2</sup> para flexível cabo(s)                                                                                                                                                                                      |
| Comprimento da tira do fio                      | 13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altura                                          | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Largura                                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Profundidade                                    | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chemical and detergent products resistance      | Resistente ao álcool (70 %)<br>Resistente ao álcool (96 %)<br>Resistente ao ácido A-Lácteo<br>Resistente ao amónio quaternário diluído<br>Resistente a lixívia diluída<br>Resistente ao amónio diluído<br>Resistente a água com sabão<br>Resistente a limpa-vidros<br>Resistente a água oxigenada 10 volumes<br>Resistente ao hexano |

### Ambiente

|                                            |                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Etiquetas de qualidade                     | AENOR<br>EAC                                             |
| Grau de protecção IP                       | IP55                                                     |
| Grau de protecção IK                       | IK08                                                     |
| Retardamento de chamas                     | Auto-extinguível 650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1 |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -5...40 °C                                               |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -25...55 °C                                              |

## Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 62 g     |
| Pacote 1 Altura                | 4,4 cm   |
| Pacote 1 largura               | 7,1 cm   |
| Pacote 1 Comprimento           | 7,1 cm   |
| Unidade de pacote tipo 2       | BB1      |
| Número de unidades no pacote 2 | 10       |
| Peso do pacote 2               | 712,25 g |
| Pacote 2 Altura                | 7,8 cm   |
| Largura do pacote 2            | 16 cm    |
| Comprimento do pacote 2        | 39,5 cm  |
| Unidade de pacote tipo 3       | S04      |
| Número de unidades no pacote 3 | 60       |
| Pacote 3 Peso                  | 4,924 kg |
| Pacote 3 Altura                | 30 cm    |
| Largura do pacote 3            | 40 cm    |
| Pacote 3 Comprimento           | 60 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                          |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>               |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim                                            |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                            |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>          |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>    |

## Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|