



Principal

Linha de produto	Mureva Styl
Tipo de produto ou componente	Estrutura de fixação
Compatibilidade gama	Mureva Styl
Tonalidade	Branco RAL 9003)
Venda por quantidade indivisível	1

Complementar

Montagem do dispositivo	Encastrado
Número de elementos	2 elementos horizontal
Condição de utilização	Interior / exterior
Material	PC
Distância entre centros	71 mm
Comprimento	155 mm
Altura	23 mm
Largura	84 mm
Profundidade	19 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano

Ambiente

Etiquetas de qualidade	AENOR NF
Grau de protecção IP	IP55
Grau de protecção IK	IK08
Retardamento de chamas	Auto-extinguível 650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...40 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...55 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	64 g
Pacote 1 Altura	2 cm
Pacote 1 largura	8,4 cm
Pacote 1 Comprimento	15,5 cm

Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	5
Peso do pacote 2	412 g
Pacote 2 Altura	17 cm
Largura do pacote 2	9 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	S04
Número de unidades no pacote 3	30
Pacote 3 Peso	3,238 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	40 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------