



Principal

| | |
|--|-------------|
| Linha de produto | Modicon X80 |
| Tipo de acessórios/ peças separadas | Bastidor |

Complementar

| | |
|----------------------------|---|
| Número de intervalos | 8 barramento X + Ethernet 2 barramento X |
| Compatibilidade do produto | Módulo de aplicação específica Módulo de E/S BMXCPS4002 Processador BMX Processador BME |
| Consumo de potência em W | 251 MW 3,3 V CD 3,9 W 24 V CD |
| Ligação elétrica | 1 conector (XBE) módulo de expansão |
| Modo de fixação | Por 4 parafusos M6, montagem em placa Por 4 parafusos - diâmetro: 4,32...6,35 mm, montagem em painel |
| Consumo de corrente | 162 mA a 24 V CC 76 mA a 3,3 V CC |
| Fiabilidade MTBF | 1770000 H |
| Peso net | 1,37 kg |

Ambiente

| | |
|--|--|
| Grau de protecção IP | IP21 |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | 0...60 °C |
| Humidade relativa | 5...95 % sem condensação |
| Directivas | 2014/35/EU - directiva de baixa pressão 2014/30/EU - compatibilidade electromagnética |

Unidades de embalagem

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
| Numero de unidades por emb. | 1 |
| Peso da embalagem (Lbs) | 1,363 kg |
| Pacote 1 Altura | 6,6 cm |
| Pacote 1 largura | 15,1 cm |
| Pacote 1 Comprimento | 58,9 cm |
| Unidade de pacote tipo 2 | S04 |
| Número de unidades no pacote 2 | 8 |
| Peso do pacote 2 | 11,603 kg |
| Pacote 2 Altura | 30 cm |
| Largura do pacote 2 | 40 cm |
| Comprimento do pacote 2 | 60 cm |

Sustentabilidade da oferta

| | |
|-------------------------------|---|
| Regulamento REACH | Declaração REACH |
| REACH sem SVHC | Sim |
| Diretiva RoHS da UE | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU |
| Sem mercúrio | Sim |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Regulamento RoHS China | Declaração RoHS China |
| WEEE | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

Garantia contractual

| | |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|