



Principal

Alcance	EVlink
Nome do produto	EVlink Smart Wallbox
Tipo de produto ou componente	Charging station
Nome abreviado do dispositivo	EVB1
Identificação de polos	1P + N para circuito de potência
Modo de montagem	Montagem em pedestal Parede
Tipo de oferta	Norma
Rated supply voltage	220...240 V CA 50/60 Hz
Max power	7,4 kW 32 A 222...240 V
Access control system	Key

Complementar

Socket-outlet number	1
Tipo de saída	Direita T2 attached cable / contactos banhados a prata 4,5 m
Sistema de ligação à terra	TN-S TI compatíveis com transformador de isolamento adicional na fonte de alimentação TT
Número de entradas	6
Tipo de conector	RS485 para metering Modbus 3 RJ45 para Ethernet ligação LAN
Tipo de entrada	Binário para power limitation contacto final Binário para delayed charging contacto final
Tipo de Controlo	Pode ser controlado por controlo remoto 1 multi cor illuminated push-button, função: stop/restart
Sinalização local	1 multi cor LED, função: status indication
Protocolo da porta de comunicação	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Autônomo Clustured architecture
Operation and maintenance	Charge detail records Diagnosis capabilities Load management
Servidor web	Incorporado
Serviço Ethernet	Configuração via servidor Web
Altura	480 mm
Largura	330 mm
Profundidade	170 mm

Ambiente

Normas	IEC 62196-2 IEC 61851-1 IEC 61851-22 IEC 62196-1
Certificações do produto	CE CB RCM
Grau de proteção IP	IP54em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK10em conformidade com IEC 62262
Temperatura do ar ambiente para a operação	-30...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °C
Humidade relativa	5...95 %
Peso net	7,7 kg
Cor	Branco RAL 9003) Cinzeno RAL 7016)

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	9,947 kg
Pacote 1 Altura	27 cm
Pacote 1 largura	40 cm
Pacote 1 Comprimento	54 cm
Unidade de pacote tipo 2	P06
Número de unidades no pacote 2	4
Peso do pacote 2	48,288 kg
Pacote 2 Altura	75 cm
Largura do pacote 2	60 cm
Comprimento do pacote 2	80 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------