



Principal

Linha de produto	Harmony XB5
Tipo de produto ou componente	Potenciômetro
Nome abreviado do dispositivo	XB5
Tipo de cabeça	Standard
Apresentação do dispositivo	Produto completo

Complementar

Material do aro	Plástico cinzento escuro
Diâmetro de montagem	22 mm
Compatibilidade do produto	Ø eixo de 6 mm
Venda por quantidade indivisível	1
Largura total CAD	30 mm
Altura total CAD	42 mm
Profundidade total CAD	82 mm
Peso net	0,048 kg
Tratamento de Proteção	TH
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...70 °C
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe II em conformidade com IEC 60536
Grau de protecção IP	IP66 em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Resistência a lavadora de alta pressão	7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m
Grau de protecção IK	IK03 em conformidade com IEC 50102
Normas	UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1
Certificações do produto	BV CSA UL na lista
Forma da cabeça da unidade de sinalização	Redondo
Perfil do operador	Botão serrilhado, com branco)
[Us] tensão de alimentação nominal	<= 30 V CA <= 42 V CD
Potência nominal em W	1 W a 70 °C
Precisão da resistência de conversão interna	+/-10%
Características do potenciômetro	Linear
Durabilidade mecânica	50000 ciclos
Valor ôhmico	4700 Ohm
Material	Cermet
Resistência à vibração	5 gn (f= 2...500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6

Resistência ao choque	30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27
Grupo principal	Botão de pressão
Grupo de produtos	Proj empurrar integrante LED
Cor da marcação	Branco

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	59 g
Pacote 1 Altura	5,3 cm
Pacote 1 largura	4,4 cm
Pacote 1 Comprimento	8,7 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	40
Peso do pacote 2	2,848 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------