

Folha de dados do produto

Especificações



PrismaSet XS Quadro Saliente 6 filas 24 módulos 1 TB

LVSXT624

Preço: 470,31 EUR

Principal

Alcance	PrismaSeT
Nome Do Produto	XS
Tipo De Produto Ou Componente	Invólucro
Tipo De Quadro	Caixa de distribuição
Tipo De Montagem	Superfície

Complementar

Largura	Total 550 mm
Altura	Total 1050 mm
Profundidade	Total 148 mm
Profundidade Interna	135 mm
Número De Módulos Com 18 Mm Por Linha	24
Número De Linhas Horizontais	6
Número Total De Módulos De 18 Mm	144
Distancias De 9 Milímetros	288
Classe De Isolamento Eléctrico	Classe II
Equipamento Fornecido	6 etiqueta de identificação 6 sinalizador 1 bloco terminal 2 fita para placa cega 1 Porta a encomendar separadamente 6 DIN rail 5 cable fixing hardware 1 back plate
Tipo De Placa Frontal	Modular
Tipo De Calha	Simétrico DIN
Descrição Da Placa De Montagem	SEM placa de montagem
Peças Removíveis	DIN rail
Dissipação De Potência Em W	100 W
[In] Corrente Nominal	125 A
[Ui] Tensão Estipulada De Isolamento	400 V
Entrada De Cabo	Cabo ou tubo Placa com recorte Caminho Placas amovíveis
Número De Blocos De Terminal	1 terra com 72 de saída

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Saídas Do Bloco De Distribuição	9 x 25 mm² + 63 x 4 mm² para terra
Ligações - Terminais	ligação de parafusos terra) , 6 x 6...25 mm² pressionar terra) , 42 x 1,5...4 mm² flexível) pressionar terra) , 42 x 6 mm² rigid or stranded)
Material Do Invólucro	Parte traseira metal Invólucro tecnoplástico Front plate tecnoplástico
Peso Líquido	11,77 kg
Cor	Invólucro branco RAL 9003) Front plate branco RAL 9003)
Segmento De Mercado	Residencial Pequenos edifícios

Ambiente

Resistência A Incêndios	Invólucro 750 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11 Front plate 750 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
Grau De Proteção Ip	IP30 sem porta IP40 com porta
Grau De Protecção Ik	IK08 sem porta IK09 com porta
Categoria De Sobreensão	II
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-25...60 °C
Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Rótulos De Qualidade	IMQ

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15,500 cm
Package 1 Width	64,000 cm
Package 1 Length	114,000 cm
Package 1 Weight	12,420 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	90,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	79,000 kg

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Sustentabilidade

A **etiqueta Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes. O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

Saiba mais >



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto