

Folha de dados do produto

Especificações



Nova Unica - Interruptor de estores Wiser - Antracite

NU350954

Price : 105,98 EUR

Principal

Compatibilidade gama	Wiser hub
Marca do produto	Schneider Electric
Alcance	Nova Unica
Número de modelo	NH3508
Tipo de produto ou componente	Connected shutter control

Complementar

Apresentação do dispositivo	Mecanismo
Tipo de tecnologia	Electrónico
Número de rocker	1
Actuador	Botão de pressão
Tipo de carga	Motor 500 VAem230 V CA
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA 50 Hz
Corrente nominal	4 A
Cos phi	0,6
Consumo em espera	Max. 0.4 W
Classificação do fusível associado	10 A
Tonalidade	antracite RAL 7021)
Acabamento de superfície	Pintado
Número de módulos	2 módulos
Número de teclas de FUNÇÃO	2
Sinalização local	Programável 1 LED verde / vermelho)
Função de sinalização	Indicação de programação Luz ON quando o interruptor está activo Localizadora
Número de saídas	1
Tipo de controlo	Controlo remoto por botões de pressão auxiliares duplos Controlo remoto Aplicação Wiser programação de dispositivo Controle local interruptor de cortina

Nome do software	App Wiser actualização do firmware de dispositivo App Wiser definição do tempo de movimento de estore App Wiser Defina o estado LED App Wiser alteração de dia de semana App Wiser função astro App Wiser função aleatória App Wiser gestão da posição das lâminas do estore App Wiser controlo de tempo
Número máximo de dispositivos conectados	Zigbee <15 dispositivo inteligente) <10
Tipo de rede de comunicação	Sem fios 2,4 GHz), 2,5 mW
Requisitos do sistema	Android 5.1 ou mais recente App Wiser Apple iOS 10.3 ou mais recente App Wiser Bluetooth 4.1 ou mais recente Bluetooth Wiser Home Touch Controlo de Casa Wiser
Auxiliares ligados	Número ilimitado de botões de pressão duplos, distância: 50 m
Equipamento fornecido	Manual do utilizador
Configuração de cablagem	Com neutro
Ligações - terminais	Terminal de parafuso
Número de terminais de loop	2
Capacidade de conexão	1.5...2.5 mm² para sólido ou flexível cabo(s) 1.5...2.5 mm² para entrançado sólido cabo(s)
Forma da cabeça do parafuso	Pozidriv No 1 e combi
Binário de aperto	0,5 N.m
Material	PA (polyamide) 6 GF20 FR espelho PC (policarbonato) GF10 FR embalagem Metal terminais
Suporte de montagem	Parede
Montagem do dispositivo	Encastrado
Modo de fixação	Por parafusos
Tipo de instalação	Instalação interior
Tipo de embalagem	Cartão
Temperatura do ar ambiente para a operação	5...40 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	5...40 °C
Grau de protecção IP	IP21 IP21 com marcação em partes visíveis
Grau de protecção IK	IK04
Profundidade incorporada	29 mm
Profundidade	41 mm
Largura	45 mm
Altura	45 mm
Peso net	0,047 kg
Normas	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328 EN 301-489-17
Directivas	2014/35/EU - directiva de baixa pressão 2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
Certificações do produto	EAC SEMKO FIMKO NEMKO CE VDE NF

Resistência aos agentes químicos	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano
----------------------------------	--

Ambiente

Característica ambiental	Resistente a UV Líquido de limpeza de janelas Acetona Álcool Lixívia Sabão líquido Óleo Gasolina
--------------------------	---

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	133,0 g
Pacote 1 Altura	7,7 cm
Pacote 1 largura	9,5 cm
Pacote 1 Comprimento	9,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	9
Peso do pacote 2	1,512 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------