



Principal

Range of product	Nova Unica
Tipo de produto ou componente	Interruptor
Apresentação do dispositivo	Mecanismo
Tonalidade	Alumínio

Complementar

Material	PC (policarbonato) GF10 FR embalagem Metal terminais PA (polyamide) 6 GF20 FR espelho
Acabamento de superfície	Brilhante
Specific treatment - integrated within the material	Pintado
Temperatura do ar ambiente para a operação	5...35 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-10...50 °C
Resistência aos agentes químicos	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano

Ambiente

Grau de protecção IP	IP4X
Grau de protecção IK	IK04
Característica ambiental	Álcool Líquido de limpeza de janelas Acetona Gasolina Resistente a UV Óleo Lixívia Sabão líquido

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	134 g
Pacote 1 Altura	7,7 cm
Pacote 1 largura	9,5 cm
Pacote 1 Comprimento	9,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	9

Peso do pacote 2	1,521 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------