



Principal

Linha de produto	Asfora
Alcance	Asfora
Tipo de produto ou componente	Saída de cabos
Apresentação do dispositivo	Produto completo
Corrente estipulada	25 A a 250 V CA
Cor	Branco

Complementar

Montagem do dispositivo	Encastrado
Material	PA (polyamide) 6 GF20 FR
Acabamento de superfície	Brilhante
Modo de fixação	Garras, span of claws working range 56...74 mm Parafusos
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	48 mm
Profundidade	19,85 mm
Peso net	0,05613 kg

Ambiente

Etiquetas de qualidade	CE
Grau de protecção IP	IP21

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	74,8 g
Pacote 1 Altura	5 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	8 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	805,25 g
Pacote 2 Altura	9,5 cm
Largura do pacote 2	18,5 cm
Comprimento do pacote 2	27,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	S04
Número de unidades no pacote 3	120
Pacote 3 Peso	10,29 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	40 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------