



Principal

Alcance	Masterpact
Nome abreviado do dispositivo	MCH
Tipo de produto ou componente	Arrancador do motor
Aplicação do equipamento	Controlo
Compatibilidade gama	Masterpact MTZ1

Complementar

Tipo de controlo	Standard
Tensão do circuito de comando	24...30 V CC
Tensão limiar de disparo	0,85...1,1 Un
Consumo de potência em VA	180 VA
Protecção contra sobreintensidade	2...3 x In 0,1 s
Maximum charging time	3 s
Frequência de funcionamento máxima	<= 3 ciclos por minuto
Provided contact	Limit switch contact a 240 V 10 A

Ambiente

Equipamento fornecido	1 instruction sheet
Tipo de oferta	Peças de reserva

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	800 g
Pacote 1 Altura	6,5 cm
Pacote 1 largura	13 cm
Pacote 1 Comprimento	18 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------
