



Principal

| | |
|-------------------------------|---|
| Nome abreviado do dispositivo | IFM |
| Tipo de produto ou componente | Módulo de interface |
| Compatibilidade gama | Masterpact MTZ Masterpact NT Masterpact NW Compact NSX ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200 PowerPact J PowerPact L PowerPact H PowerPact P PowerPact R |

Complementar

| | |
|-----------------------------|---|
| Tipo de rede de comunicação | Universal Logic Plug ligado 2 portas RJ45 Modbus, secundário de linha Série Modbus 9.6...38.4 kbauds ligado 1 RJ45 |
| Modo de montagem | Por cliques |
| Suporte de montagem | Calha DIN de 35 mm |
| Classe de precisão | Classe 2 fonte de alimentação |
| Tensão de entrada | 24 V DC - 20...10 % |
| Tensão de saída | 24 V CD |
| Corrente de saída | 3 A |
| Consumo de corrente | 30 mA 24 V DC room temperature |
| Consumo de potência | 1,635 W |
| Tipo de Memória | EEPROM armazenamento de Dados |
| Ligações - terminais | RJ45 connector Terminais tipo de parafuso |
| Certificações do produto | EAC CULus CE FCC |
| Normas | CISPR22 UL 61010 UL 60950 CISPR 24 CISPR 11 IEC 60950 IACS E10 |
| Altura | 109 mm |
| Largura | 18 mm |
| Profundidade | 73 mm |
| Peso net | 120 g |

Ambiente

| | |
|--|--------------------------------------|
| Grau de proteção IP | Ligadores IP21 Outras partes IP30 |
| Humidade relativa | 5...85 % a 55 °C sem condensação |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -40...85 °C |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -20...70 °C |
| Graus de poluição | 3 |

| | |
|------------------------|--|
| Retardamento de chamas | V0em conformidade com UL 94 |
| Resistência ao choque | +/- 15 gn 11 msem conformidade com EN/IEC 60068-2-27 |
| Frequência de vibração | 5...8,4 Hzem conformidade com EN/IEC 60068-2 |

Unidades de embalagem

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
| Numero de unidades por emb. | 1 |
| Peso da embalagem (Lbs) | 120 g |
| Pacote 1 Altura | 4,323 cm |
| Pacote 1 largura | 7,949 cm |
| Pacote 1 Comprimento | 11,525 cm |
| Unidade de pacote tipo 2 | S03 |
| Número de unidades no pacote 2 | 54 |
| Peso do pacote 2 | 7,211 kg |
| Pacote 2 Altura | 30 cm |
| Largura do pacote 2 | 30 cm |
| Comprimento do pacote 2 | 40 cm |
| Pacote 3 Altura | 80 cm |

Sustentabilidade da oferta

| | |
|--------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACH | Declarção REACH |
| Diretiva RoHS da UE | Conforme Declarção RoHS Da EU |
| Sem mercúrio | Sim |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Regulamento RoHS China | Declarção RoHS China |
| Divulgação Ambiental | Perfil Ambiental Do Produto |
| Perfil de Circularidade | Informação Sobre O Fim Da Vida Útil |
| WEEE | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

Garantia contractual

| | |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|