



Principal

Linha de produto	Harmony XB5
Material do aro	Plástico
Tipo de produto ou componente	Anunciador
Diâmetro de montagem	22 mm
Cor da tampa/operador ou lente	Amarelo

Complementar

[Us] tensão de alimentação nominal	110...120 V +/- 10 %
Tipo do circuito de alimentação	CA / CC
Frequência de alimentação	50/60 Hz
Consumo de corrente	<= 20 mA
Tipo de sinalização	Tonalidade contínua ou intermitente
Resistência a lavadora de alta pressão	9000000 Pa a 80 °C, distância: 0.1 m
Altura	29 mm
Largura	29 mm
Profundidade	55 mm
Peso net	0,024 kg

Ambiente

Nível de ruído	90 dB a 0.1 m
Tratamento de Proteção	TH
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...70 °C
Categoria de sobretensão	Classe II em conformidade com IEC 60536
Grau de proteção IP	IP21 em conformidade com IEC 60529 face posterior) IP66 em conformidade com IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Grau de proteção NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Grau de proteção IK	IK05 em conformidade com EN 50102 IK03 em conformidade com IEC 50102
Normas	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certificações do produto	UL na lista CSA BV

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	28 g
Pacote 1 Altura	3,4 cm
Pacote 1 largura	3,4 cm
Pacote 1 Comprimento	6 cm
Unidade de pacote tipo 2	S01
Número de unidades no pacote 2	88
Peso do pacote 2	2,761 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	15 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	P06
Número de unidades no pacote 3	1408
Pacote 3 Peso	43,016 kg
Pacote 3 Altura	70 cm
Largura do pacote 3	60 cm
Pacote 3 Comprimento	80 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------