



Principal

Linha de produto	SpaceLogic KNX
Tipo de produto ou componente	Dispositivo de controlo combinado
Modo de funcionamento	Sistema bus KNX
Tipo de barramento	KNX
Rated input	ON/OFF status

Complementar

Suporte de montagem	Calha DIN
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	250 V CA 50/60 Hz
[In] corrente nominal	16 A 10 A
Número de saídas	8 4

Ambiente

Grau de protecção IP	IP21
----------------------	------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	365 g
Pacote 1 Altura	7,7 cm
Pacote 1 largura	12,4 cm
Pacote 1 Comprimento	15,7 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	24
Peso do pacote 2	9,559 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------