



### Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Tipo de placa frontal	Recorte
Dispositivo instalado	<p>Compact fixo NSX400 sem alavanca - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX630 sem alavanca - horizontal instalação</p> <p>Easypact fixo CVS400 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Easypact fixo CVS630 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX400 sem alavanca - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX400 sem mecanismo de motor - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX400 sem mecanismo de motor - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX630 sem alavanca - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX630 sem mecanismo de motor - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX630 sem mecanismo de motor - horizontal instalação</p> <p>Easypact fixo CVS400 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Easypact fixo CVS630 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX400 com alavanca - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX400 com alavanca - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX400 com mecanismo de motor - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX400 com mecanismo de motor - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX630 com alavanca - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX630 com alavanca - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX630 com mecanismo de motor - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX630 com mecanismo de motor - horizontal instalação</p>

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Identificação de polos	1 x 4P placa de montagem suporteCVS400 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suporteCVS630 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNSX400 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNSX630 horizontal instalação
Posição de funcionamento	Horizontal

## Complementar

Cerco / cubículo descrição	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação	Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm)	5
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASTA
Acabamento de superfície	Textured Mate
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	250 mm
Peso net	0,94 kg

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS400 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS630 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem ligação alavanca horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem fixo mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem ligação manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem ligação mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem ligação alavanca horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem fixo mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem ligação manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem ligação mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS400 com fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS630 com fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com ligação alavanca horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com fixo mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com ligação manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com ligação mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com ligação alavanca horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com fixo mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com ligação manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com ligação mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct 5</p>

### Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	946 g
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	26,3 cm
Pacote 1 Comprimento	51 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	9,726 kg
Pacote 2 Altura	16,5 cm
Largura do pacote 2	27 cm
Comprimento do pacote 2	52,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12

Número de unidades no pacote 3	270
Pacote 3 Peso	262,98 kg
Pacote 3 Altura	95 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

### Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------