Planilha de Produto
Características

LVS03202
Espelho G/P ap. Modular 2M



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P cubicle PrismaSeT Pack 250 invólucro
Tipo de placa frontal	Modular Recorte
Dispositivo instalado	Acti 9 fixo 1/2 or 1 module lamp - horizontal instalação Acti 9 fixo dispositivo de medição - horizontal instalação Multi 9 fixo dispositivo de medição - horizontal instalação

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm Caixa Pacote - largura 600 mm
Distancias de 9 milímetros	48
Número de módulos com 18 mm por linha	24
Número de módulos verticais (50 mm)	2
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA
Material	Aço
Acabamento de superfície	Mate Textured
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	100 mm
Largura	500 mm
Peso net	0,36 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Acti 9 1/2 or 1 module lamp fixo horizontal direct 2 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Acti 9 1/2 or 1 module lamp fixo horizontal direct 2 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Acti 9 1/2 or 1 module lamp fixo horizontal direct 2 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Acti 9 dispositivo de medição fixo horizontal 6 direct 2 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Acti 9 dispositivo de medição fixo horizontal 6 direct 2 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Multi 9 dispositivo de medição fixo horizontal 6 direct 2 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Multi 9 dispositivo de medição fixo horizontal 6 direct 2 600 mm Prisma Pack 250 Caixa Pacote Acti 9 dispositivo de medição fixo horizontal 6 direct 2 600 mm Prisma Pack 250 Caixa Pacote Multi 9 dispositivo de medição fixo horizontal 6 direct 2

A informação fornecida neste documento contêm descrições gerais e/ou caracteristicas técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento.
Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário.
É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização.
A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	357 g
Pacote 1 Altura	2,7 cm
Pacote 1 largura	11,5 cm
Pacote 1 Comprimento	51,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	3,724 kg
Pacote 2 Altura	17 cm
Largura do pacote 2	13 cm
Comprimento do pacote 2	53,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	180
Pacote 3 Peso	78 kg
Pacote 3 Altura	37 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses