



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Tipo de placa frontal	Recorte
Dispositivo instalado	Compact prolongamento NS1250 alavanca - vertical instalação Compact prolongamento NS1250 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact prolongamento NS1250 mecanismo de motor - vertical instalação Compact prolongamento NS1600 alavanca - vertical instalação Compact prolongamento NS1600 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact prolongamento NS1600 mecanismo de motor - vertical instalação Compact prolongamento NS630b...1000 alavanca - vertical instalação Compact prolongamento NS630b...1000 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact prolongamento NS630b...1000 mecanismo de motor - vertical instalação Masterpact prolongamento NT06...10 alavanca - vertical instalação Masterpact prolongamento NT06...10 mecanismo de motor - vertical instalação Masterpact prolongamento NT12 alavanca - vertical instalação Masterpact prolongamento NT12 mecanismo de motor - vertical instalação Masterpact prolongamento NT16 alavanca - vertical instalação Masterpact prolongamento NT16 mecanismo de motor - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 3P placa de montagem suporteNS1250 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNS1250 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNS1600 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNS1600 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNS630b...1000 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNS630b...1000 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNT06...10 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNT06...10 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNT12 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNT12 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNT16 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNT16 vertical instalação
Posição de funcionamento	Vertical Horizontal

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm Quadro - largura 650 mm profundidade 800 mm
Posição de ligação	Ligação frontal Ligação posterior
Número de módulos verticais (50 mm)	8
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASTA
Material	Aço
Acabamento de superfície	Mate Textured
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	400 mm
Largura	500 mm
Peso net	1,8 kg

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
-------------------------	---------------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,8 kg
Pacote 1 Altura	3,8 cm
Pacote 1 largura	40 cm
Pacote 1 Comprimento	50 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	40
Peso do pacote 2	86,896 kg
Pacote 2 Altura	76 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm
Unidade de pacote tipo 3	S04
Número de unidades no pacote 3	5
Pacote 3 Peso	9,362 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	40 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------